CÔNG TY TNHH INDUSVINA
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 62 MAX+

TỔNG QUAN

Đo nhiệt độ bề mặt nhanh mà không cần chạm vào vật.



Ảnh: INDUSVINA - hình sản phẩm hiện có trên website

Nhiệt kế hồng ngoại phục vụ nhu cầu đo nhiệt độ từ bức xạ bề mặt khi tiếp xúc trực tiếp không thuận tiện. Fluke 62 MAX+ kết hợp cảm biến hồng ngoại, màn hình và hai laser hỗ trợ ngắm. Dấu cộng trong mã phân biệt model có dải đo và tỷ lệ khoảng cách/vùng đo khác Fluke 62 MAX.

Nguồn: Fluke - 62 MAX / 62 MAX+ Users Manual, trang thông số 7-9

650 °C Giới hạn trên dải mục tiêu	**12:1 D:S** Tỷ lệ quang học	**<300 ms** Đáp ứng 95%

Thiết bị hỗ trợ quét kiểm tra nhiệt độ bề mặt trong bảo trì và vận hành. Có thể so sánh các điểm trên cùng vật liệu, theo dõi xu hướng hoặc phát hiện vị trí cần đo sâu hơn. Số đọc phụ thuộc hệ số phát xạ, kích thước vùng đo và bề mặt; laser không phải phần tử đo nhiệt.

Nguồn: Fluke - 62 MAX+ Infrared Thermometer, trang hãng; đối chiếu 21/10/2026