CÔNG TY TNHH INDUSVINA
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

Gỗ dăm keo cho bột giấy và giấy

ỨNG DỤNG VÀ LỰA CHỌN

Chọn dăm theo tiêu chuẩn đầu vào của dây chuyền nấu: phân bố cỡ, độ dày, vỏ, hạt mịn, tạp và độ ẩm. Phân biệt khối lượng ướt với khối lượng khô tuyệt đối. Số liệu hóa học bên dưới thuộc mẫu Acacia mangium trong nghiên cứu, không đại diện toàn bộ Acacia spp. hoặc lô dăm đang giao.

Lĩnh vực	Sử dụng để làm gì	Cách lựa chọn
Bột giấy hóa học	Nấu tách xơ sợi	Chọn độ dày, vỏ và độ ẩm theo nhà máy
Xơ sợi / vật liệu giấy	Phối nguồn nguyên liệu	Đối chiếu loài gỗ và tính chất bột
Nghiên cứu biorefinery	Tách cellulose / lignin	Dùng mẫu phân tích đại diện
Logistics nguyên liệu	Lưu bãi, cấp liệu và vận chuyển	Theo dõi nhiệt đống dăm và vật lạ
Giao dịch theo chất khô	Quy đổi tấn ướt về tấn khô	Thống nhất lấy mẫu, cơ sở ẩm và công thức

Nguồn: P. C. Pinto, D. V. Evtuguin, C. P. Neto - J. Agric. Food Chem. 53 (2005), DOI 10.1021/jf058081b

CHỌN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Đồng đều dăm. Kiểm soát chất khô cho dây chuyền nấu.

Đối chiếu yêu cầu sử dụng, quy cách và điều kiện giao nhận trước khi xác lập đơn hàng. Với ứng dụng có yêu cầu an toàn riêng, hồ sơ thiết kế và hướng dẫn của nhà sản xuất là căn cứ áp dụng.

Nguồn: CICECO / Đại học Aveiro - công bố về thành phần Acacia mangium, 2005