CÔNG TY TNHH INDUSVINA
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

Gỗ cao su xẻ sấy Việt Nam

ỨNG DỤNG VÀ LỰA CHỌN

Chọn phôi theo chiều dài, rộng, dày, độ ẩm và tỷ lệ khuyết tật cho phép. Gỗ có tính dị hướng: kết quả dọc thớ khác ngang thớ. Các giá trị cơ lý của gỗ nguyên trong bảng là tham chiếu nghiên cứu, không thay cho phân hạng hoặc thiết kế chịu lực.

Lĩnh vực	Sử dụng để làm gì	Cách lựa chọn
Chi tiết nội thất	Chân, khung, thanh, chi tiết tiện	Chọn chiều thớ và lượng dư gia công
Nguyên liệu ghép thanh	Cắt bỏ khuyết tật, nối ngón	Đồng đều độ ẩm và kích thước phôi
Gia công CNC	Cắt, khoan, phay theo bản vẽ	Chọn độ thẳng và độ ổn định
Đồ gỗ trong nhà	Kết cấu theo thiết kế sản phẩm	Kiểm soát xử lý, độ ẩm và hoàn thiện
Thương mại phôi	Phân quy cách và đóng kiện	Ghi kích thước thực, số thanh và thể tích

Nguồn: W. Killmann và L. T. Hong - FAO/FRIM, Rubberwood, Unasylva 201, 2000

CHỌN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Thêm giá trị cho gỗ từ chu kỳ tái canh.

Đối chiếu yêu cầu sử dụng, quy cách và điều kiện giao nhận trước khi xác lập đơn hàng. Với ứng dụng có yêu cầu an toàn riêng, hồ sơ thiết kế và hướng dẫn của nhà sản xuất là căn cứ áp dụng.

Nguồn: FAO - Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study, đặc tính và sử dụng gỗ cao su