CÔNG TY TNHH INDUSVINA
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Gỗ cao su xẻ sấy Việt Nam

Thêm giá trị cho gỗ từ chu kỳ tái canh.



Ảnh: INDUSVINA - hình sản phẩm đang sử dụng trên website

1. Câu chuyện sản phẩm

Gỗ cao su được thu nhận từ cây Hevea brasiliensis khi tái canh sau chu kỳ khai thác mủ. Cây có nguồn gốc lưu vực Amazon; vật liệu gỗ sau đó trở thành nguồn nguyên liệu quan trọng của ngành chế biến ở Đông Nam Á. Xẻ, xử lý và sấy giúp chuyển thân gỗ thành phôi phù hợp cho nội thất và gia công.

Nguồn: W. Killmann và L. T. Hong - FAO/FRIM, Rubberwood, Unasylva 201, 2000

560-650 kg/m³ Khối lượng riêng tham khảo	**66 MPa** MOR gỗ nguyên tham khảo	**9.240 MPa** MOE gỗ nguyên tham khảo

2. Vai trò trong đời sống

Phôi xẻ sấy là đầu vào cho chi tiết bàn ghế, khung, thanh ghép và đồ gỗ trong nhà. Khả năng gia công, màu gỗ và sự đồng đều của phôi giúp tổ chức sản xuất. Kích thước, độ ẩm và tỷ lệ khuyết tật quyết định lượng thu hồi sau cắt.

Lĩnh vực	Ứng dụng
Chi tiết nội thất	Chân, khung, thanh, chi tiết tiện
Nguyên liệu ghép thanh	Cắt bỏ khuyết tật, nối ngón
Gia công CNC	Cắt, khoan, phay theo bản vẽ
Đồ gỗ trong nhà	Kết cấu theo thiết kế sản phẩm

Nguồn: W. Killmann và L. T. Hong - FAO/FRIM, Rubberwood, Unasylva 201, 2000

3. Dấu chân trên thế giới

Nguồn cao su trồng tập trung ở các vùng nhiệt đới tạo điều kiện hình thành chuỗi khai thác mủ và chế biến gỗ. FAO mô tả việc thương mại hóa gỗ cao su như một hướng nâng giá trị phụ phẩm nông nghiệp. Hồ sơ nguồn gốc và quy cách phôi vẫn cần gắn với lô giao thực tế.

Nguồn: FAO - Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study, đặc tính và sử dụng gỗ cao su

CƯỜNG ĐỘ NÉN GỖ CAO SU THAM KHẢO (N/mm²)



FAO/FRIM, độ ẩm 15%; hai phương thớ khác nhau. Không phải tải thiết kế.

Nguồn: W. Killmann và L. T. Hong - FAO/FRIM, Rubberwood, Unasylva 201, 2000

4. Giá trị và trách nhiệm

Tận dụng gỗ tái canh có thể giảm lãng phí nguồn vật liệu, nhưng không tự đồng nghĩa với mọi lô đều bền vững. Nguồn hợp pháp, xử lý bảo quản, năng lượng sấy và quản lý bụi là những yếu tố kiểm soát được. Gỗ cao su cần được bảo vệ trước sinh vật hại và ẩm trong chuỗi lưu kho.

Điểm kiểm soát	Cách thực hiện
Độ ẩm	Đo nhiều điểm và ghi phương pháp; phân biệt độ ẩm gỗ trên khối lượng khô với cơ sở ướt.
Sinh vật hại	Xử lý và lưu hồ sơ phù hợp; kiểm tra mốc, mọt và tái nhiễm.
Ổn định kích thước	Kê phẳng, tránh nắng và nước; thích nghi với môi trường gia công.

Nguồn: FAO - Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study, đặc tính và sử dụng gỗ cao su

5. Sản phẩm tại INDUSVINA

INDUSVINA kết nối nhu cầu sử dụng với quy cách sản phẩm rõ ràng. Nội dung trao đổi tập trung vào đúng mã hàng, yêu cầu kỹ thuật, số lượng, đóng gói và điểm giao nhận. Hồ sơ của sản phẩm giúp khách hàng đối chiếu phương án mua với điều kiện sử dụng.

Chọn phôi theo chiều dài, rộng, dày, độ ẩm và tỷ lệ khuyết tật cho phép. Gỗ có tính dị hướng: kết quả dọc thớ khác ngang thớ. Các giá trị cơ lý của gỗ nguyên trong bảng là tham chiếu nghiên cứu, không thay cho phân hạng hoặc thiết kế chịu lực.

6. Lời kết

Lựa chọn phù hợp bắt đầu từ mục đích sử dụng và thông số có căn cứ. Gửi INDUSVINA mã hàng hoặc quy cách, số lượng và nơi nhận để xây dựng phương án cung ứng.

Điện thoại / Zalo: 0979 823 639
contact@indusvina.com | indusvina.com