CÔNG TY TNHH INDUSVINA
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

Biến tần Schneider Electric ATV320U22N4C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Nhận diện và cấu hình vật liệu

Mã SKU	Nhận diện
IVN-5F43FB5308E31BC5	Biến tần Schneider Electric Altivar Machine ATV320U22N4C

2. Thông số định lượng và cơ sở áp dụng

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị	Phạm vi / điều kiện
Mã hãng	ATV320U22N4C	-	Không nhầm đuôi N4B
Dòng sản phẩm	Altivar Machine ATV320	-	Schneider Electric
Công suất động cơ công bố	2,2	kW	Đối chiếu điều kiện chọn tải trong hướng dẫn
Nguồn vào	380-500	V AC	Ba pha
Số pha nguồn	3	pha	Nguồn vào
Kiểu kết cấu	Compact	-	Phiên bản C
Kích thước rộng × cao × sâu	140 × 184 × 158	mm	Datasheet Schneider 13/04/2023
Khối lượng tịnh	2,1	kg	Datasheet Schneider 2023
Nhiệt độ vận hành không giảm định mức	-10 đến 50	°C	Theo điều kiện lắp của hãng
Nhiệt độ lưu kho	-25 đến 70	°C	Datasheet Schneider 2023
Dòng ra liên tục tham chiếu	5,5	A	Tại 4 kHz, heavy duty; datasheet 24/06/2019
Tần số nguồn	50-60	Hz	Không phải tần số đầu ra

Nguồn: Schneider Electric - ATV320U22N4C, trang sản phẩm

Nguồn: Schneider Electric - datasheet 13/04/2023, bản lưu Mouser

3. Đặc tính cơ lý và ý nghĩa lựa chọn

Chọn biến tần cùng dữ liệu nhãn động cơ, dòng định mức, yêu cầu mô men và nguồn điện. Việc cài đặt và kiểm tra an toàn thuộc quy trình chạy thử của máy.

KÍCH THƯỚC ATV320U22N4C (mm)



Datasheet Schneider 13/04/2023; đối chiếu cả không gian làm mát.

Nguồn: Schneider Electric - datasheet 13/04/2023, bản lưu Mouser

4. Bảo quản và điều kiện đặc biệt

Yếu tố	Yêu cầu / cách áp dụng
Vật liệu / hóa học	Thiết bị điện tử lắp ráp; dữ liệu môi trường và vật liệu theo hồ sơ hãng, không dùng thành phần hóa học của một kim loại thay cho thiết bị.
Lắp đặt	Chừa không gian làm mát và đấu nối theo hướng dẫn đúng dòng ATV320.
An toàn	Cắt nguồn và chờ/xác minh xả điện DC bus theo tài liệu hãng trước khi thao tác.
Chạy thử	Nhập đúng dữ liệu motor; kiểm tra chiều quay, bảo vệ và chức năng dừng theo đánh giá máy.

Nguồn: Schneider Electric - datasheet 13/04/2023, bản lưu Mouser

Phạm vi dữ liệu: thông số hãng, tiêu chuẩn, quy cách tham chiếu và giá trị tính toán được ghi riêng tại từng dòng. Kết quả kiểm nghiệm hoặc chứng chỉ lô được quản lý theo lô hàng.