CÔNG TY TNHH INDUSVINA
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

Ống HDPE PE100 Ø110, PN10

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Nhận diện và cấu hình vật liệu

Mã SKU	Nhận diện
IVN-6D830012D1C406C5	Ống HDPE PE100 Ø110, PN10

2. Thông số định lượng và cơ sở áp dụng

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị	Phạm vi / điều kiện
Vật liệu	PE100	-	Cấp vật liệu trong tên SKU
Đường kính ngoài danh nghĩa	110	mm	Không phải đường kính trong
Cấp áp lực danh nghĩa	PN10	bar danh nghĩa	Áp dụng theo điều kiện của hệ tiêu chuẩn
Quy cách tham chiếu	SDR17	-	PE100 PN10 trong danh mục Pipelife
Chiều dày danh nghĩa tham chiếu	6,6	mm	Quy cách 110/6,6, không thay phép đo lô
Đường kính trong hình học tham khảo	96,8	mm	Tính 110 - 2×6,6; không gồm dung sai
Quy đổi áp suất	10 bar = 1 MPa	-	Quy đổi đơn vị, không phải thử áp nghiệm thu

Nguồn: Pipelife - PE100 SDR17, quy cách 110/6,6 PN10

Nguồn: Nhựa Bình Minh - danh mục ống HDPE, hệ PE80/PE100

3. Đặc tính cơ lý và ý nghĩa lựa chọn

Chọn theo hệ ống được thiết kế. PN cần được đọc cùng nhiệt độ làm việc và hệ số điều chỉnh; ống cấp nước không tự trở thành ống dẫn khí hoặc ống chữa cháy đã được chấp thuận.

HÌNH HỌC ỐNG SDR17 THAM CHIẾU (mm)



Đường kính trong tính từ chiều dày danh nghĩa 6,6 mm; chưa gồm dung sai.

Nguồn: Nhựa Bình Minh - danh mục ống HDPE, hệ PE80/PE100

4. Bảo quản và điều kiện đặc biệt

Yếu tố	Yêu cầu / cách áp dụng
Thi công	Đầu ống và mặt hàn sạch; kiểm soát căn chỉnh, nhiệt và thời gian theo quy trình của hệ.
Lưu kho	Đỡ ống đều, tránh vật sắc và nguồn nhiệt; bịt đầu khi cần giữ sạch.
Vận hành	Kiểm soát búa nước và áp lực; xác lập thử áp theo hồ sơ thiết kế.
Phạm vi	Số liệu hình học tham chiếu không xác nhận nhà sản xuất hoặc chứng nhận của lô hàng.

Nguồn: Nhựa Bình Minh - danh mục ống HDPE, hệ PE80/PE100

Phạm vi dữ liệu: thông số hãng, tiêu chuẩn, quy cách tham chiếu và giá trị tính toán được ghi riêng tại từng dòng. Kết quả kiểm nghiệm hoặc chứng chỉ lô được quản lý theo lô hàng.